

# NaanDan Cirkelsprinkler plastik 1/2" udvendig gevind rød type Super 10 FR (7021001)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type Super 10 FR

Materiale plastik

Tilslutning udvendig gevind

Vinkel 25 °

Anbefalet tryk 3 -5 bar

Farve rød

Kapacitet 3bar 0,67 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet 4bar 0,67 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet 5bar 0,67 m<sup>3</sup>/t

Størrelse 1/2"

Maks. diameter 20.5 m

Radius 3bar 10,2 m

Radius 4bar 10,2 m

Radius 5bar 10,2 m

| Type Super 10 Flow Regulated |      |    |  |         |      |    |  |         |      |    |  |         |      |    |  |
|------------------------------|------|----|--|---------|------|----|--|---------|------|----|--|---------|------|----|--|
| brown                        |      |    |  | blue    |      |    |  | yellow  |      |    |  | green   |      |    |  |
| Bar                          | Q    | Ø  |  | Bar     | Q    | Ø  |  | Bar     | Q    | Ø  |  | Bar     | Q    | Ø  |  |
| 3.0-5.0                      | 0,32 | 17 |  | 3.0-5.0 | 0,36 | 18 |  | 3.0-5.0 | 0,45 | 20 |  | 3.0-5.0 | 0,55 | 20 |  |

# PRODUKTINFORMATION

Kugledrevet sprinkler lavet med 2 åbningsdyser, der øger ensartethed og modstandsdygtighed over for vind.

Flowreguleret version leverer den samme gennemstrømning ved tryk fra 3,0 - 5,0 bar.

Brunt dyse, kun til vejbeskytter.

**Genereret den: 06-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>