

DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 1 1/4" indvendig gevind 4,5A 230VAC med 15m kabel og control box booster type S4 KIT 3/9 oliekøling (7030913)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Type oliekoeling

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Ydre Ø 99 mm

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type S4 KIT 3/9

Udgangseffekt 0,75 HK

Model med 15m kabel og control box booster

MWC 50 m

Størrelse	1 1/4"
Vægt	11.1 kg
Effekt	0.55 kW
Antal impeller	9
Ampere	4,5 A
Maks. flow rate	4.2 m ³ /h
Tryk	1 "
BEP Capacity	3.47
BEP Head	29.4
PORlh	39.2
PORhh	20.4
PORlq	2.4
PORhq	4.2
Effektivitet	63,7 %
Pakningsdimensioner L/B/H	120 x 120 x 865 mm

DIMENSIONER

Db	99 mm
H-1	765 mm

ØDi-1

1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks.
Maksimal pumpediameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m³ Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>