

DAB Samlet pumpekasse PE 5,13A 230VAC sort type PE814 Complete (7038493)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	PE814 Complete
Materiale	PE
Pump body	rustfri stål 304
Maks. Løftehøjde	9.6 m
Volt	230VAC
Maks. temperatur	50 °C
Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Maks. flow rate	24 m ³ /h
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Udgangseffekt	1 HK
Effekt	0.75 kW
Ampere	5,13 A

PRODUKTINFORMATION

PE pumpebrønd monteret med Feka VS 750 MA dykpumpe i rustfrit stål. Ideelt egnet til spildevand og spildevand med faste stoffer på ikke over 50 mm. Fuldt samlet og udstyret med DSD styresystem - PE pumpegrav ø 800 x 1400 mm - Flad bund - 1x indløbsmuffe ø 160 mm - 1x udløb ø 63 mm - 1x kabelkanal ø 75 mm - 1x Feka VS 750 MNA 230 Volt 50 Hz - 1x installationssæt bestående af DSD styresystem med kugleventil og kuglekontraventil - 1x kabelbeskyttelsesrør 75 mm, 5 mtr - 1x støbejernsbrønd klasse D (tung trafik) - 1x betonkant 900*900*200 mm - 1x pumpestyring E.boks med niveausonde og højvandssvømmerafbryder
Anvendelse: Til pumpning af regnvand/spildevand indeholdende max 50 mm faste stoffer

Genereret den: 05-09-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>