

# Profec Magnetventil fiberglasforstærket nylon 1" indvendig gevind 10bar 9VDC sort type 2-vejs NC (7030847)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | 2-vejs NC |
|------|-----------|

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Materiale | fiberglasforstærket nylon |
|-----------|---------------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Materiale ventil | forstærket nylon |
|------------------|------------------|

|                  |  |
|------------------|--|
| Indirekte effekt |  |
|------------------|--|

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Materialehus | forstærket nylon |
|--------------|------------------|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Pakningsmateriale | NBR |
|-------------------|-----|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|                     |  |
|---------------------|--|
| Højre-vinklet model |  |
|---------------------|--|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | 5 °C |
|--------------------------------------------|------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksimal<br>omgivelsestemperatur | 50 °C |
|----------------------------------|-------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Min. indløbstryk | 0.3 bar |
|------------------|---------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Maks. temp. | 50 °C |
|-------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kapacitet | 208 l/min |
|-----------|-----------|

|           |    |
|-----------|----|
| Størrelse | 1" |
|-----------|----|

Volt

9VDC

# PRODUKTINFORMATION

Standard med gennemløbskontrol og manuel betjening.

**Genereret den: 08-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>