

Flotide Varmepumpe Inverter ABS 50 mm 7,9A 230VAC sort type horizontal PX 7/32 (7028283)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	horizontal PX
------	---------------

Materiale	ABS
-----------	-----

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Energy label	A
--------------	---

Nominel vol. flow rate	2,4 m ³ /t
------------------------	-----------------------

Bruttovægt	51 kg
------------	-------

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Type	7/32
------	------

Vægt	42 kg
------	-------

Lydniveau	38 dB
-----------	-------

Fase	1
------	---

Pool volume	20-35 m ³
-------------	----------------------

Maks. pool volume	35 m ³
-------------------	-------------------

COP ved A15/W25	7,15 - 4,41
-----------------	-------------

Varmekapacitet A15/W25	5,64 - 1,39 kW
------------------------	----------------

Fan power	0,04 kW
-----------	---------

Ventilatorhastighed	400 - 700 Rpm
---------------------	---------------

Lydniveau	19 dB
-----------	-------

CO2 equivalent	0,24 ton
----------------	----------

Ventilatorer (antal)	1
----------------------	---

COP ved A27/W27	13,13 - 5,66
-----------------	--------------

Varmekapacitet A27/W27	7,24 - 1,82 kW
------------------------	----------------

Motoreffekt	1,8 - 0,13 kW
-------------	---------------

DIMENSIONER

L	1000 mm
---	---------

H	605 mm
---	--------

W	418 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Inverter varmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten i forhold til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiserede metoder vil kompressor- og blæserhastighed variere for at reducere støjniveauet og energiforbruget med op til 50%.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Varmepumpens inverter giver mulighed for automatisk justering af varmekapaciteten efter vejrforholdene
- Model til "alle sæsoner" , der fungerer ned til -15° C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Nem temperaturstyring med glastouchskærm
- Høj effektivitet, COP op til 13
- Kabinet lavet af ABS
- Snoet varmeveksler af titanium, der er resistent over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3 x lavere GWP (globalt opvarmningspotentiale) end R410A
- 2 års garanti på varmepumpe, 5 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Vinter cover medfølger
- Wi-Fi modul medfølger
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>