

Norsup Varmepumpe Inverter ABS 50 mm 6.9A 400VAC sort type horizontal SG P 20TX/32 (7036130)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	horizontal SG P
------	-----------------

Materiale	ABS/rustfri stål
-----------	------------------

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Forbindelse	Wi-Fi
-------------	-------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	9 °C
--	------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	43 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	-15 °C
-----------------------------	--------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Energy label	A
--------------	---

Nominal vol. flow rate	6,6 m ³ /t
------------------------	-----------------------

Bruttovægt	103 kg
------------	--------

Størrelse	50 mm
Type	20TX/32
Volt	400VAC
Vægt	89 kg
Ampere	6.9 A
Lydniveau	56 dB
Fase	3
Pool volume	55-95 m ³
Maks. pool volume	95 m ³
COP ved A15/W25	8.2 - 5.1
Varmekapacitet A15/W25	14 - 3 kW
Ventilatorhastighed	500-900 Rpm
Lydniveau	36 dB
CO2 equivalent	0,68 ton
Compressor brand	Mitsubishi
Ventilatorer (antal)	1
COP ved A27/W27	16 - 6.7
Varmekapacitet A27/W27	19.5 - 4.6 kW
Motoreffekt	3.54 - 0.37 kW

DIMENSIONER

H	870 mm
---	--------

L	1165 mm
---	---------

W	485 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Den komplette invertervarmepumpe giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Støjsvag rotationskompressor og støjsvag ventilatormotor med variabel hastighed reducerer omgivende støj og energiforbrug. Wi-Fi modul er også inkluderet i pakken.

Funktioner:

- Energimærke A
- Berøringsskærm i fuld farve
- Justerer automatisk varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All season" model fungerer nedtil -15 °C
- Støjsvag drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilatormotor med variabel hastighed
- Reducer energiforbruget ved at bruge power/smart/silent-tilstande
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Effektiv COP på op til 16
- Kabinet fremstillet af ABS
- Titanium varmeveksler er modstandsdygtig over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A
- Vintercover inkluderet
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene

- 5 års garanti på varmepumpen, 10 års garanti på kompressor og varmeveksler

Genereret den: 26-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>