

Flotide Varmepumpe Inverter ABS 50 mm 6,8A 230VAC sort type horizontal SX 6/32 (7034986)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	horizontal SX
------	---------------

Materiale	ABS
-----------	-----

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	9 °C
--	------

Maksimal omgivelsestemperatur	43 °C
----------------------------------	-------

Fase	1
------	---

Minimum ambient temperature -7 °C

Refrigerant	R32
-------------	-----

Ventilatorer (antal)	1
----------------------	---

Energy label	A
--------------	---

Nominal vol. flow rate	2,3 m ³ /t
------------------------	-----------------------

Bruttovægt	53 kg
------------	-------

Størrelse	50 mm
-----------	-------

Type	6/32
Vægt	40 kg
Lydniveau	47 dB
Pool volume	25-35 m ³
Maks. pool volume	35 m ³
COP ved A15/W25	6~ 4.32
Varmekapacitet A15/W25	3.8 ~ 1.1 kW
Fan power	0,04 kW
Ventilatorhastighed	600~800 Rpm
Lydniveau	27 dB
CO2 equivalent	0,22 ton
COP ved A27/W27	10.2 ~ 6.2
Varmekapacitet A27/W27	5.4 ~ 2.0 kW
Motoreffekt	1.57 - 0.18 kW

DIMENSIONER

L	888 mm
H	618 mm
W	360 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter varmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiserede tilstande varieres kompressor og ventilatorhastighederne for at reducere støjniveauet og energiforbruget med op til 50 %. Med SmartGrid teknologien reguleres varmeproduktionen ud fra det nødvendige varmebehov, bemærk dog at der ikke kan reguleres ud fra den tilgængelige elektricitet. Hvis mængden af egenproduceret elektricitet falder under den værdi, som varmepumpen og alle andre forbrugere tilsammen har brug for, vil der være behov for ekstern elektricitet. SmartGrid er en digital kontrolindgang, der gør det muligt for eksterne signaler at påvirke varmepumpernes elforbrug.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Varmepumpens inverter giver mulighed for automatisk at justere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All seasons" modellen fungerer ned til -7 °C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Nem temperaturkontrol med touch-display i glas
- Høj effektivitet, COP op til 10,3
- Kabinet lavet af ABS
- R32 gas, som har et 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A
- 2 års garanti på varmepumpen, 5 års garanti på kompressoren og varmeveksleren
- Vinterovertræk medfølger
- Wi-Fi modul medfølger
- SmartGrid teknologi
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene

Genereret den: 09-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>