

Varmeveksler rustfri stål 316 udvendig gevind BDW16DWHx60 (7008067)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale	rustfri stål 316
-----------	------------------

WorkingPressureSecondarySystem	16
--------------------------------	----

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Tryk primært system	16 bar
---------------------	--------

Model	BDW16DWHx60
-------	-------------

Kapacitet kW/t ved $\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	60 kWt
--	--------

Primært flow system	50 L/min
---------------------	----------

Sekundært flow system	50 L/min
-----------------------	----------

Størrelse sekundært system	1 1/4 "
----------------------------	---------


Størrelse primært system	1 1/4 "
--------------------------	---------

DIMENSIONER

A	377 mm
---	--------

B	118 mm
---	--------

C	329 mm
---	--------



PRODUKTINFORMATION

Swep varmeveksleren er en dobbelt enhed med tør separation. Varmeveksleren er udstyret med både KIWA og Belgaqua certifikater. Det anvendte materiale (syrefast rustfrit stål AISI 316) blev valgt på grund af dets anvendelse under forhold, hvor der er stor risiko for forvitring.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>