

**3-vejs kugleventil T-boring  
PVC-U 20 mm limmuffe 10bar  
DN15 grå type T-boret side  
tilslutning (0111519)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | grå |
|-------|-----|

|      |         |
|------|---------|
| Type | T-boret |
|------|---------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiale | PVC-U |
|-----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | håndtag |
|----------|---------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Håndtagsfarve | rød |
|---------------|-----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Håndtagsmateriale | PVC-U |
|-------------------|-------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Materialehus | PVC-U |
|--------------|-------|

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Pakningsmateriale | PTFE/EPDM |
|-------------------|-----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Kugleboring | T-boring |
|-------------|----------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tilslutningstype | side tilslutning |
|------------------|------------------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Tilslutning | limmuffe |
|-------------|----------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Temperatur rækkevidde | 0°C - 60°C |
|-----------------------|------------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|       |       |
|-------|-------|
| Aksel | PVC-U |
|-------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | 20 mm |
|-----------|-------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

# DIMENSIONER

Lb 112 mm

ØDi-1 20 mm

ØDi-2 20 mm

Ct-1 57 mm

R 85 mm

ØDf 15 mm



**Genereret den: 30-10-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C

Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>