

# Profec Kugleventil PVC-U 1/2" indvendig gevind 16bar DN15 grå type Safe 625 (0112110)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | grå |
|-------|-----|

|      |          |
|------|----------|
| Type | Safe 625 |
|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiale | PVC-U |
|-----------|-------|

|          |         |
|----------|---------|
| Funktion | håndtag |
|----------|---------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Håndtagsfarve | rød |
|---------------|-----|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Håndtagsmateriale | PVC-U |
|-------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Hus konstruktion | 3-delt |
|------------------|--------|

|              |       |
|--------------|-------|
| Materialehus | PVC-U |
|--------------|-------|

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Pakningsmateriale | hytrel/EPDM |
|-------------------|-------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Maks. temperatur | 60 °C |
|------------------|-------|

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Mindste mellemtemperatur<br>(kontinuerlig) | 0 °C |
|--------------------------------------------|------|

|           |      |
|-----------|------|
| Størrelse | 1/2" |
|-----------|------|

|    |    |
|----|----|
| DN | 15 |
|----|----|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 16 bar |
|------|--------|

# DIMENSIONER

Lb 84 mm

ØDi-1 1/2 "

ØDi-2 1/2 "

Ct-1 46 mm

R 35 mm

ØDf 15 mm



# PRODUKTINFORMATION

Med sikker kugle.

**Genereret den: 30-10-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>