

Trykforøgeranlæg 3/4" x 1" udvendig gevind 230VAC BELGAQUA type Mini DSCT med NGXM2 & Logicpres (7023557)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	Mini DSCT med NGXM2 & Logicpres
------	---------------------------------

Godkendelse	BELGAQUA
-------------	----------

Tank	10 L
------	------

Tilslutning	udvendig gevind
-------------	-----------------

Maks. flow	40 L/min
------------	----------

Volt	230VAC
------	--------

Pumpe	Calpeda NGXM2
-------	---------------

Maks. arbejdstryk	4 bar
-------------------	-------

Kapacitetstryk	1,5 m ³ /h @ 2,5 bar
----------------	---------------------------------

Kontrolenhed pumpe	Logicpress 1.5 bar
--------------------	--------------------

Variabel hastighed	Nej
--------------------	-----

Størrelse	3/4" x 1"
-----------	-----------

PRODUKTINFORMATION

Funktioner:

- Kompakt trykforøgeranlæg, velegnet til gulv- og vægmontering.
- Gennemstrømningshastighed 2 m³/t ved 2 bar.
- Forsynet med et trykkontrol afbrydersæt.

- Tankmateriale: PE.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>