

Norsup Varmepumpe Inverter ABS 50 mm 9.7A 230VAC sort type horizontal SG P 13X/32 (7036127)



NORSUP 5 YEARS WARRANTY
10 YEARS COMPRESSOR
10 YEARS HEAT EXCHANGER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	horizontal SG P
------	-----------------

Materiale	ABS/rustfri stål
-----------	------------------

Condensor	titanium
-----------	----------

Fan orientation	Horizontal
-----------------	------------

Forbindelse	Wi-Fi
-------------	-------

Maks. temperatur	40 °C
------------------	-------

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	9 °C
--	------

Frekvens	50 Hz
----------	-------

Maksimal omgivelsestemperatur	43 °C
----------------------------------	-------

Minimum ambient temperature	-15 °C
-----------------------------	--------

Refrigerant	R32
-------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Energy label	A
--------------	---

Nominal vol. flow rate	4,2 m ³ /t
------------------------	-----------------------

Bruttovægt	76 kg
------------	-------

Størrelse	50 mm
Type	13X/32
Volt	230VAC
Vægt	65 kg
Ampere	9.7 A
Lydniveau	52 dB
Fase	1
Pool volume	35-60 m ³
Maks. pool volume	60 m ³
COP ved A15/W25	8.0 - 5.2
Varmekapacitet A15/W25	9.2 - 2 kW
Ventilatorhastighed	400-800 Rpm
Lydniveau	32 dB
CO2 equivalent	0,41 ton
Compressor brand	Hitachi
Ventilatorer (antal)	1
COP ved A27/W27	16 - 6.7
Varmekapacitet A27/W27	13 - 3 kW
Motoreffekt	1.94 - 0.19 kW

DIMENSIONER

H	770 mm
---	--------

L	1045 mm
---	---------

W	450 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Den komplette invertervarmepumpe giver mulighed for at variere varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene. Støjsvag rotationskompressor og støjsvag ventilatormotor med variabel hastighed reducerer omgivende støj og energiforbrug. Wi-Fi modul er også inkluderet i pakken.

Funktioner:

- Energimærke A
- Berøringsskærm i fuld farve
- Justerer automatisk varmekapaciteten, så den passer til vejrforholdene
- "All season" model fungerer nedtil -15 °C
- Støjsvag drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilatormotor med variabel hastighed
- Reducer energiforbruget ved at bruge power/smart/silent-tilstande
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Effektiv COP på op til 16
- Kabinet fremstillet af ABS
- Titanium varmeveksler er modstandsdygtig over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3 gange lavere GWP (Global Warming Potential) end R410A
- Vintercover inkluderet
- Maksimal poolvolumen afhængigt af miljøforholdene

- 5 års garanti på varmepumpen, 10 års garanti på kompressor og varmeveksler

Genereret den: 26-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>