

**Rain Bird Drypslange PE 16,1
mm x 1,2 mm 3,8bar
125mikron 2,3L/t 33cm brun
100m type PC inline XFS sub
surface (7022018)**



RAIN BIRD

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	brun
-------	------

Materiale	PE
-----------	----

Filtrering	125 mikron
------------	------------

Længde	100 m
--------	-------

Indre Ø	13,6 mm
---------	---------

Maksimal omgivelsestemperatur	52 °C
----------------------------------	-------

Afstand	33 cm
---------	-------

Tryk	3,8 bar
------	---------

Maks. temp.	38 °C
-------------	-------

Anbefalet tryk	1 - 3,8 bar
----------------	-------------

Vægtykkelse	1,2 mm
-------------	--------

Type	PC inline XFS sub surface
------	---------------------------

Flow	2,3 L/t
------	---------

Størrelse	16,1 mm
-----------	---------

Maks. længde	140 m
--------------	-------

PRODUKTINFORMATION

Rain Bird drypvandingsslangen, typen med PC inline XFS underoverflade er ideel, når det drejer sig om at lave systemer med minimal vedligeholdelse til brug ved græsområder, buske eller jordbundsområder.

XFS underoverflade drypslangen leveres med en inline drypper, udstyret med kobber beskyttelsesteknologi for at forhindre indtrængning af rødder i labyrinten.

XFS specielle materiale giver det en ekstra fleksibilitet for at undgå knæk på rullerne før og under installationen.

Fordelen ved dette, er at man sparer tid og materiale, da det tillader tættere drejninger med færre fittings og indsatser.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>