

**NaanDan Drypslange PE 20
mm x 1,2 mm 47mil 4bar
130mikron 1,6L/t 50cm sort
300m type Amnon PC AS
(7018986)**



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	Amnon PC AS
Materiale	PE
Filtrering	130 mikron
Filtrering	120 mesh
Flow	1,6 L/t
Åbningstryk	0,5 bar
Tryk	4 bar
Anbefalet tryk	0,5 - 4 bar
Størrelse	20 mm
Længde	300 m
Indre Ø	17,6 mm
Maks. længde	340 m
Afstand	50 cm
Vægttykkelse	47 mil
Vægttykkelse	1,2 mm

PRODUKTINFORMATION

Amnon PC (trykudlignet) antisifon flad drypperen reducerer suget i dræningstrinnet for at forhindre, at det blokeres.

Åbningstryk: 0,5 bar.

Trykreguleringsområde: 0,5 - 4,0 bar.

Anbefalet filtrering: 130 mikron.

Maksimal tværgående længde ved 0 % hældning.

Koefficient for produktionsvariation (CV): 3 %.

Anvendelse: ideel til drypvanding under jorden (SDI) såvel som til vanding over jorden.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>