

**Profec Dykpumpe rustfri stål 1"
x 1 1/4" 8bar 5,8A 230VAC
rustfrit stål med flyde kontakt
(7036678)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	rustfrit stål
Materiale	rustfri stål
Udgangseffekt	0,9 HK
Pump body	rustfri stål 304
Materiale impeller 1	noryl
Volt	230VAC
Effekt	0.7 kW
Temperatur rækkevidde	5°C - 35°C
MWC	50
Ampere	5,8 A
Maks. flow rate	5 m ³ /h
Størrelse	1" x 1 1/4"

DIMENSIONER

L	800 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATION

Dykpumpe med beskyttelsesgrad IP68 og isoleringsklasse B. Den leveres med et 15 m netkabel (H07RN-F 1~230V med stik) og kører med en hastighed på 2900 omdrejninger pr. minut. Pumpen har 1-faset indbygget termisk beskyttelse og integreret startkondensator. Den kan fungere ved et maksimalt tryk på 8 bar, en nedsækningsdybde på 15 m, en maksimal vandsøjle over pumpen på 22 m, en maksimal pumpehøjde på 50 m og en maksimal pumpehastighed på 5,0 m³/h.

Genereret den: 09-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>