# DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 1" indvendig gevind 3,3A 230VAC med 15m kabel og control box booster type Micra 50M oil cooling (7030892)

DAB
WATER•TECHNOLOGY

bevo
bringing water to life

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Materiale | rustfri stål 304 |
| Pump body | rustfri stål 304 |
| Materiale impeller 1 | noryl GFN2 |
| Tilslutning | indvendig gevind |
| Type | oil cooling |
| Volt | 230VAC |
| Maks. temperatur | 35 °C |
| Ydre Ø | 74 mm |
| Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Maks. flow rate | 2.7 $m^3/h$ |
| Tryk | 1 " |
| BEP Capacity | 1.8 |
| IP værdi | IP68 |
| Type | Micra 50M |
| Udgangseffekt | 0,5 HK |
| Model | med 15m kabel og control box booster |

bevo
bringing water to life

| | |
|---|---|
| Størrelse | 1" |
| Vægt | 9 kg |
| Effekt | 0.37 kW |
| Antal impeller | 15 |
| MWC | 45 |
| Ampere | 3,3 A |
| BEP Head | 26.9 |
| PORlh | 34.3 |
| PORhh | 18.8 |
| PORlq | 1.3 |
| PORhq | 2.2 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| ØDi-1 | 1 " |
| H-1 | 930 mm |
| Db | 74 mm |




bevo
bringing water to life

# PRODUKTINFORMATION

Inkluderer 15 m kabel og kontrolboks-booster. Pumpe væske: ren med egenskaber svarende til vand., fri for faste stoffer og slibemidler, ikke-tyktflydende, ikke-aggressiv og kemisk neutral. Maksimal tilladt mængde sand: 40 g/m3. Installation: i 3" brønde eller større, tanke og cisterner, lodret position. I tilfælde af horisontal installation skal der sikres en minimal belastning af tryksamlingen.

## Genereret den: 08-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life