

Profec Magnetventil fiberglasforstærket nylon 3/4" indvendig gevind 10bar 9VDC sort type 2-vejs NC (7030844)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Type	2-vejs NC
------	-----------

Materiale	fiberglasforstærket nylon
-----------	---------------------------

Materiale ventil	forstærket nylon
------------------	------------------

Indirekte effekt	
------------------	--

Materialehus	forstærket nylon
--------------	------------------

Pakningsmateriale	NBR
-------------------	-----

Tilslutning	indvendig gevind
-------------	------------------

Højre-vinklet model	
---------------------	--

Mindste mellemtemperatur (kontinuerlig)	5 °C
--	------

Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
----------------------------------	-------

Min. indløbstryk	0.3 bar
------------------	---------

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	50 °C
-------------	-------

Kapacitet	150 l/min
-----------	-----------

Størrelse	3/4"
-----------	------

Volt

9VDC

PRODUKTINFORMATION

Standard med gennemløbskontrol og manuel betjening.

Genereret den: 08-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>