

**Dykpumpe støbejern 3"  
indvendig gevind 3,2A  
230/400VAC sort type JST 15  
SV Vortex (0930046)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Materiale støbejern

Pump body støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning indvendig gevind

Type Vortex

Flyder ikke inkluderet

Volt 230/400VAC

Maks. temperatur 40 °C

Tryk 3 "

Maksimal omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 5 °C

Type JST 15 SV

Udgangseffekt 2 HK

MWC 9,0 m

Størrelse 3"

|        |        |
|--------|--------|
| Effekt | 1.5 kW |
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ampere | 3,2 A |
|--------|-------|

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Maks. flow rate | 36 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|----------------------|

## DIMENSIONER

|     |        |
|-----|--------|
| H-1 | 515 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 395 mm |
|---|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 195 mm |
|-----|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Med tilbagetrukket ventilator (hvirvelstrøm. Klar til installation af en kvalificeret elektriker.

**Genereret den: 08-05-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>