

Hunter Vandingscomputer plastik 24VAC hvid/blå type ICC2-800 PL 8 stationer (7026271)



Hunter®

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	hvid/blå
-------	----------

Type	ICC2-800
------	----------

Volt	24VAC
------	-------

Tykkelse	127 mm
----------	--------

Antal stationer	8
-----------------	---

IP værdi	IP44
----------	------

Materiale	plastik
-----------	---------

Type	PL
------	----

Højde	305 mm
-------	--------

PRODUKTINFORMATION

ICC2 er en prisvenlig, let til mellemstor kommerciel vandingscontroller, der leverer mere, end du forventer, ligesom sin berømte forgænger. Den er designet til at styre større projekter (op til 54 stationer*) og giver de vandbesparelser, du forventer af en Hunter controller. ICC2 kan køre to af sine fire automatiske programmer samtidigt. ICC2 facepack og stationsudgangsmoduler (med forbedret overspændingsbeskyttelse) er kompatible med de originale ICC controllere, i intervaller på 4 og 8 stationer. Et valgfrit udvidelsesmodul giver mulighed for op til 54 stationer* i ICC2 metalkabinetter og 38 stationer i plastkabinetter. ICC2 tilbyder enkel programmering med et display med baggrundsbelysning med høj synlighed og brugerdefinerede sprog overlæg. Den indeholder også avancerede funktioner som Easy Retrieve™ hukommelsesbackup, Cycle and Soak og sæsonjustering. ICC2 styringsenhederne er forudindstillet til fjernstyring med Hunter ROAM og ROAM XL sendere og har indbygget Solar Sync® til automatisk vandbesparelse med en valgfri sensor. ICC2 fås som udendørs vægmontering i plast, udendørs vægmontering i

metal, vægmontering i rustfrit stål eller sokkel i plast. Valgfri matchende metalsokler i grå eller rustfrit stål er også tilgængelige.

- Antal stationer: Konventionel: 8 til 38 (plast), 8 til 54 (metal og på sokkel) *
- Med EZDS med to ledninger: op til 54 (alle kabinet muligheder)
- 4 uafhængige vandingsprogrammer (8 starttider hver) giver mulighed for tilpasset planlægning
- 12 timers maksimal stationsløbstid giver fleksibilitet til zoner med lavt flow
- 2 programmer kan fungere samtidigt, hvilket giver en mere effektiv vanding
- 1 sensorindgang tilgængelig til brug med Solar Sync® eller andre klikesensorer
- 1 P/MV-udgang til pumpestartrelæ og aktivering af hovedventil
- Kompatibilitet med tidligere originale ICC controllere giver mulighed for hurtige opdateringer af ældre systemer
- Kan opgraderes til Centralus software for webbaserede centrale styringsmuligheder

Genereret den: 09-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>