

**Foras Centrifugalpumpe
støbejern DN50 x 50 mm x
DN32 x 32 mm DIN flange
10bar 9,4A 400/690VAC blå
type MN32 200 C (0920291)**



FOROS
WATER PUMPS

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve blå

Materiale støbejern

Materiale impeller 1 støbejern

Tilslutning DIN flange

Volt 400/690VAC

Maks. temperatur 90 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) -10 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type MN32 200 C

Udgangseffekt 5,5 HK

MWC 41 m

Størrelse DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm

Tætning type H

Længde 565 mm

Bredde 268 mm

Vægt 65.5 kg

Effekt 4 kW

Højde 340 mm

Maks. flow rate 27 m³/h

BEP Capacity 22

BEP Head 32

Effektivitet 53 %

Tryk 32

Sug 50

Pakningsdimensioner L/B/H 602 x 263 x 395 mm

DIMENSIONER

Cb-1 160 mm

Cl-1 80 mm

Ct-1 180 mm

G-1 190 mm

H 340 mm

H 340 mm

L 565 mm

Mc 70 mm


O 14 mm

W-1 240 mm

W-2 268 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 32 mm



— 920290
— 920293
— 920291
— 920301
— 920300
— 920304
— 920307
— 920309
— 920311
— 920314

PRODUKTINFORMATION

Pumperne leveres komplet med modflangere med indvendigt gevind.

Mekanisk tætning.

Maksimal vandtemperatur på 90° C.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk

<http://www.bevo.com>