

# Flangeovergang PP 3" Victaulic SDR7,4 35bar sort (7037753)



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|           |    |
|-----------|----|
| Materiale | PP |
|-----------|----|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Tilslutning | Victaulic |
|-------------|-----------|

|        |        |
|--------|--------|
| Klasse | SDR7,4 |
|--------|--------|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Temperatur rækkevidde | -15°C - 95°C |
|-----------------------|--------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Størrelse | 3" |
|-----------|----|

|          |         |
|----------|---------|
| Diameter | 88,9 mm |
|----------|---------|

|        |        |
|--------|--------|
| Ydre Ø | 138 mm |
|--------|--------|

|          |       |
|----------|-------|
| Tykkelse | 20 mm |
|----------|-------|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 35 bar |
|------|--------|

## DIMENSIONER

|   |       |
|---|-------|
| L | 85 mm |
|---|-------|

## PRODUKTINFORMATION

Slagstærk sort polypropylen, UV-stabiliseret med langvarig varmeældning.

**Genereret den: 09-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>