

Flotide Varmepumpe Inverter ABS 50 mm 16A 230VAC sort type horizontal PX 17/32 (7028286)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	horizontal PX
Materiale	ABS/rustfri stål
Condensor	titanium
Fan orientation	Horizontal
Frekvens	50 Hz
Refrigerant	R32
Compressor brand	Mitsubishi
Energy label	A
Nominel vol. flow rate	5,2 m ³ /t
Bruttovægt	76 kg
Størrelse	50 mm
Type	17/32
Volt	230VAC
Vægt	66 kg
Ampere	16 A
Lydniveau	42 dB

Fase	1
Pool volume	45-80 m ³
Maks. pool volume	80 m ³
COP ved A15/W25	7,22 - 4,61
Varmekapacitet A15/W25	12,6 - 2,55 kW
Fan power	0,075 kW
Ventilatorhastighed	300 - 750 Rpm
Lydniveau	24 dB
CO2 equivalent	0,41 ton
Ventilatorer (antal)	1
COP ved A27/W27	13,64 - 6,45
Varmekapacitet A27/W27	16 - 3,25 kW
Motoreffekt	3,7 - 0,22 kW

DIMENSIONER

H	767 mm
L	1046 mm
W	435 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter varmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten i forhold til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiserede metoder vil kompressor- og blæserhastighed variere for at reducere støjniveauet og energiforbruget med op til 50%.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Varmepumpens inverter giver mulighed for automatisk justering af varmekapaciteten efter vejrforholdene
- Model til "alle sæsoner" , der fungerer ned til -15° C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Nem temperaturstyring med glastouchskærm
- Høj effektivitet, COP op til 13
- Kabinet lavet af ABS
- Snoet varmeveksler af titanium, der er resistent over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3 x lavere GWP (globalt opvarmningspotentiale) end R410A
- 2 års garanti på varmepumpe, 5 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Vinter cover medfølger
- Wi-Fi modul medfølger
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold

Genereret den: 26-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>