

**NaanDan Tågesprinkler plastik  
3/8WW udvendig gevind  
200mikron 1,6 mm 360° gul  
type Hadar - 7110, bøjledyse  
forstøvning (0610054)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Type | Hadar - 7110, bøjledyse forstøvning |
|------|-------------------------------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Materiale | plastik |
|-----------|---------|

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Tilslutning | udvendig gevind |
|-------------|-----------------|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Sektorjusterbart interval | 360° |
|---------------------------|------|

|                |             |
|----------------|-------------|
| Anbefalet tryk | 2,5 - 4 bar |
|----------------|-------------|

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | gul |
|-------|-----|

|            |            |
|------------|------------|
| Filtrering | 200 mikron |
|------------|------------|

|            |         |
|------------|---------|
| Filtrering | 80 mesh |
|------------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Kapacitet 2 bar | 128 l/t |
|-----------------|---------|

|                |        |
|----------------|--------|
| Kapacitet 1bar | 88 l/t |
|----------------|--------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kapacitet 1,5bar | 110 l/t |
|------------------|---------|

|                |         |
|----------------|---------|
| Kapacitet 3bar | 159 l/t |
|----------------|---------|


|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | 3/8WW |
|-----------|-------|

|         |          |
|---------|----------|
| Pakning | 500 stk. |
|---------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Maks. diameter | 3.6 m |
|----------------|-------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Dysestørrelse | 1,6 mm |
|---------------|--------|

| 0610050 |     | 0610051 |     | 0610052 |     | 0610054 |     | 0610055 |     | 0610056 |     |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| 0,8mm   |     | 1,2mm   |     | 1,3mm   |     | 1,6mm   |     | 1,8mm   |     | 2,0mm   |     |
| Bar     | l/h | Bar     | l/h | Bar     | l/h | Bar     | l/h | Bar     | l/h | Bar     | l/h |
| 1,0     | 23  | 1,0     | 43  | 1,0     | 60  | 1,0     | 88  | 1,0     | 116 | 1,0     | 138 |
| 1,5     | 29  | 1,5     | 53  | 1,5     | 74  | 1,5     | 110 | 1,5     | 140 | 1,5     | 171 |
| 2,0     | 33  | 2,0     | 61  | 2,0     | 87  | 2,0     | 128 | 2,0     | 166 | 2,0     | 199 |
| 2,5     | 37  | 2,5     | 67  | 2,5     | 97  | 2,5     | 144 | 2,5     | 184 | 2,5     | 224 |
| 3,0     | 41  | 3,0     | 73  | 3,0     | 107 | 3,0     | 159 | 3,0     | 197 | 3,0     | 248 |



# PRODUKTINFORMATION

Komplet med bajonetsokkel.

**Genereret den: 05-09-2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>