

Flotide Varmepumpe Inverter ABS 50 mm 17,5A 230VAC sort type horizontal PX 21/32 (7028287)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
Type	horizontal PX
Materiale	ABS/rustfri stål
Condensor	titanium
Fan orientation	Horizontal
Frekvens	50 Hz
Refrigerant	R32
Compressor brand	Mitsubishi
Energy label	A
Nominel vol. flow rate	6,0 m ³ /t
Bruttovægt	85 kg
Størrelse	50 mm
Type	21/32
Volt	230VAC
Vægt	70 kg
Ampere	17,5 A
Lydniveau	42 dB

Fase	1
Pool volume	55-95 m ³
Maks. pool volume	95 m ³
COP ved A15/W25	7,21 - 4,62
Varmekapacitet A15/W25	14 - 2,55 kW
Fan power	0,075 kW
Ventilatorhastighed	400 - 750 Rpm
Lydniveau	24 dB
CO2 equivalent	0,45 ton
Ventilatorer (antal)	1
COP ved A27/W27	13,22 - 6,21
Varmekapacitet A27/W27	19 - 3,5 kW
Motoreffekt	3,8 - 0,25 kW

DIMENSIONER

H	862 mm
L	1160 mm
W	470 mm

PRODUKTINFORMATION

Inverter varmepumpen giver mulighed for at variere varmekapaciteten i forhold til vejrforholdene. Ved hjælp af de nye automatiserede metoder vil kompressor- og blæserhastighed variere for at reducere støjniveauet og energiforbruget med op til 50%.

Funktioner:

- Energimærkning A
- Varmepumpens inverter giver mulighed for automatisk justering af varmekapaciteten efter vejrforholdene
- Model til "alle sæsoner" , der fungerer ned til -15° C
- Stille drift med støjsvag roterende kompressor og støjsvag ventilator med variabel hastighed
- Automatisk opvarmning og afkøling
- Automatisk afrimning
- Nem temperaturstyring med glastouchskærm
- Høj effektivitet, COP op til 13
- Kabinet lavet af ABS
- Snoet varmeveksler af titanium, der er resistent over for salt og klor
- Blød start, ingen spændingstoppe
- R32 gas, som har en 3 x lavere GWP (globalt opvarmningspotentiale) end R410A
- 2 års garanti på varmepumpe, 5 års garanti på kompressor og varmeveksler
- Vinter cover medfølger
- Wi-Fi modul medfølger
- Maksimal pool volumen er afhængig af miljøforhold

Genereret den: 26-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>