

Profec Brandslange NBR/polyester 100 mm Storz KA 133 10bar hvid 10m type 110A (0503019)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

| | |
|-----------------------|---------------|
| Farve | hvid |
| Materiale | NBR/polyester |
| Tilslutning | Storz |
| Temperatur rækkevidde | -20°C - 80°C |
| Tryk | 10 bar |
| Type | 110A |
| Kloafstand | 133 KA |
| Størrelse | 100 mm |
| Længde | 10 m |
| Indre Ø | 100 mm |
| Vægtykkelse | 1,5 mm |

DIMENSIONER

| | |
|---|--------|
| D | 2 inch |
|---|--------|

PRODUKTINFORMATION

Profec slangen til konstruktion og industrielle formål, der er udstyret med Storz koblinger, anvendes almindeligvis til industrielle og konstruktionsmæssige formål. Denne flade slange har et EPDM indre lag og et yderst slidstærkt ydre lag i polyester. Slangen har et maksimalt arbejdstryk på 10 bar ved en temperatur på 80 grader. Denne flad slange fås fra 52 til 100mm med matchende Storz koblinger i aluminium og i rullelængder varierende fra 5 til 30 meter.

Genereret den: 12-02-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>