

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN100 DIN flange
10bar 60m³/t blå LXXG type
padle horizontal (0892383)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	padle
------	-------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXXG
-------	------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Type	horisontal
------	------------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	40 °C
-------------	-------

Kapacitet	100 m ³ /t
-----------	-----------------------

Kapacitet Qmaks	250 m ³ /t
-----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	60 m ³ /t
--------------	----------------------

Størrelse	DN100
-----------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	4 m ³ /h
--------------------	---------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	100 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	125 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	250 mm
--------	--------

Diameter	4 "
----------	-----

PCD	180 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	290 mm
---	--------

Installationslængde	250
---------------------	-----

PCD	180 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde.
Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind.
Tørt display.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>