

DAB Dykpumpe rustfri stål 304
2" indvendig gevind 4,2A
230VAC rustfrit stål type Feka
VS 550 M-A med flyde kontakt
(7030949)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve rustfrit stål

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 rustfri stål 304

Tilslutning indvendig gevind

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 2 "

Maksimal
omgivelsestemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type Feka VS 550 M-A

Udgangseffekt 0,75 HK

MWC 7,4 m

Størrelse 2"

Flyder inkluderet

Volt 230VAC

Effekt 0.55 kW

Ampere 4,2 A

Maks. flow rate 18 m³/h

BEP Capacity 13.4

BEP Head 3.81

PORlh 5.19

PORhh 2.67

PORlq 9.38

PORhq 16.08

DIMENSIONER

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



PRODUKTINFORMATION

Strømkabel: 10 m H07RN-F med stik til enkeltfaset version.

Installation: fastgjort eller bærbar, lodret position.

Maksimal nedsænkingsdybde: 7 m

Velegnet til husholdningsspildevand, der indeholder faste stoffer med en størrelse på op til 50 mm.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>