

# Hunter Pop-op sprinkler plastik 1/2" indvendig gevind 40°-360° sort type PGJ-12 (7026337)



**Hunter®**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Farve                     | sort             |
| Materiale                 | plastik          |
| Kapacitet                 | 2,2 - 20,5 l/min |
| Tilslutning               | indvendig gevind |
| Sektorjusterbart interval | 40°-360°         |
| Vinkel                    | 15 °             |
| Maks. diameter            | 23.2 m           |
| Radius                    | 4,3 - 11,6 m     |
| Anbefalet tryk            | 1,4 - 7 bar      |
| Type                      | PGJ-12           |
| Størrelse                 | 1/2"             |
| Riser højde               | 30 cm            |

| Type PGJ |      |     |      |      |     |      |      |     |      |      |      |
|----------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|------|
| 10mm     |      |     | 20mm |      |     | 30mm |      |     | 40mm |      |      |
| Bar      | Q    | R   | Bar  | Q    | R   | Bar  | Q    | R   | Bar  | Q    | R    |
| 2,1      | 0,19 | 5,5 | 2,1  | 0,39 | 7,3 | 2,1  | 0,57 | 9,1 | 2,1  | 0,84 | 10,1 |
| 2,8      | 0,23 | 5,8 | 2,8  | 0,45 | 7,6 | 2,8  | 0,68 | 9,4 | 2,8  | 0,91 | 10,4 |
| 3,4      | 0,25 | 5,8 | 3,4  | 0,52 | 7,6 | 3,4  | 0,77 | 9,4 | 3,4  | 1,07 | 10,4 |

## PRODUKTINFORMATION

Raffinement med Hunters PGJ De grønneste græsplæner af alle har en PGJ. Denne sprinkler har alt, hvad andre roterende sprinklere har, men den er mere raffineret. Den er perfekt til projekter, der egentlig kræver en spray, men, da disse er mere udsatte for hærværk, er bedre tjent med en mere solid sprinkler, såsom afgrøder med små knopper eller skrøbelige blomster i en park. Forkæl dig selv med en PGJ for at opnå de bedste resultater. Effektiv vanding Monter PGJ på store rotorer, og vand områder af forskellige størrelser i samme zone, samtidigt. Dette effektive vandingssystem betyder, at du kan spare vand og penge. Det giver bekvemmelighed og effektivitet, som du ikke finder i konventionelle sprays. Specifikationer for PGJ - Justerbar skrue med hoved og kærve betyder, at du kan justere radius med en Hunter skruenøgle eller en skruetrækker med fladt blad. - Med en justerbar bue fra 40 til 360 grader kan vandet styres i den rigtige retning. - 2.0 dyser installeret af producenten er standard. - QuickCheck™-bue mekanisme til hurtig buejustering. PGJ leveres som standard med: - Et stativ, der indeholder vandbesparende sprinklerhætter, som er nemme at montere og udskifte. - Et gummidæksel. Dit sortiment kan ikke undvære en spray som PGJ.

## Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>