

**DAB Dykpumpe
technopolymer 1 1/4"
indvendig gevind 3,4A 230VAC
sort/grå type DTRON 2 35/90
(7033714)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort/grå

Materiale technopolymer

Pump body technopolymer

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Volt 230VAC

Maks. temperatur 50 °C

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Tryk 1 1/4 "

Maksimal
omgivelsestemperatur 50 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Type DTRON 2 35/90

Udgangseffekt 0,7 HK

MWC 37 m

Størrelse 1 1/4"

Effekt 0.52 kW

Ampere 3,4 A

Maks. flow rate 6 m³/h

BEP Capacity 4

BEP Head 19.8

PORlh 0.6

PORhh 37

PORlq 0.7



PORhq 6

DIMENSIONER

Db 185 mm

H-2 611 mm

ØDi-1 1 1/4 "



PRODUKTINFORMATION

Installation: Fastmonteret, vandret eller lodret. Neddykket eller halvt neddykket. Maksimal nedsænkingsdybde: 7/12 m. Pumpen kan anvendes til væsker, der indeholder faste partikler på op til 2 mm størrelse. Velegnet til brug i boliger til tryksætning, genbrug af regnvand, havearbejde og vanding. Integreret snavsfilter og kontraventil. Elektronisk drift gør det muligt for pumpen at starte og stoppe selvstændigt i overensstemmelse med systemkravene og beskytter mod tørløb.

Genereret den: 09-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>