

# NaanDan Cirkelsprinkler plastik 1/2" udvendig gevind brun type Super 10 FR (7020997)



**NaanDan**  
by Rivulis

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|      |             |
|------|-------------|
| Type | Super 10 FR |
|------|-------------|

Materiale                      plastik

Tilslutning                      udvendig gevind

Vinkel  $25^\circ$

Anbefalet tryk 3 -5 bar

Farve brun

Kapacitet 3bar 0,32 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet 4bar 0,32 m<sup>3</sup>/t

Kapacitet 5bar 0,32 m<sup>3</sup>/t

Størrelse 1/2"

|                |      |
|----------------|------|
| Maks. diameter | 19 m |
|----------------|------|

Radius 3bar 9,5 m

|             |       |
|-------------|-------|
| Radius 4bar | 9,5 m |
|-------------|-------|

Radius 5bar 9,5 m

| Type Super 10 Flow Regulated |      |    |         |      |    |         |      |    |         |      |    |         |      |      |
|------------------------------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|----|---------|------|------|
| brown                        |      |    | blue    |      |    | yellow  |      |    | green   |      |    | red     |      |      |
| Bar                          | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø  | Bar     | Q    | Ø    |
| 3.0-5.0                      | 0.32 | 17 | 3.0-5.0 | 0.36 | 18 | 3.0-5.0 | 0.45 | 20 | 3.0-5.0 | 0.55 | 20 | 3.0-5.0 | 0.67 | 20.5 |



# PRODUKTINFORMATION

Kugledrevet sprinkler lavet med 2 åbningsdyser, der øger ensartethed og modstandsdygtighed over for vind.

Flowreguleret version leverer den samme gennemstrømning ved tryk fra 3,0 - 5,0 bar.

Brunt dyse, kun til vejbeskytter.

**Genereret den: 06-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>