

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN125 DIN flange
10bar 100m³/t blå LXXG type
padle horizontal (7021130)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	padle
------	-------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXXG
-------	------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Type	horisontal
------	------------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	40 °C
-------------	-------

Kapacitet	160 m ³ /t
-----------	-----------------------

Kapacitet Qmaks	350 m ³ /t
-----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	100 m ³ /t
--------------	-----------------------

Størrelse	DN125
-----------	-------

Q1 ISO 4064 (2005)	6.4 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	160 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	200 m ³ /h
--------------------	-----------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	250 mm
--------	--------

Diameter	5 "
----------	-----

PCD	210 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	302 mm
---	--------

Installationslængde	250
---------------------	-----

PCD	210 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde.
Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind.
Tørt display.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>