

**Profec Tør vandmåler
støbejern DN80 DIN flange
10bar 40m³/t blå LXXG type
padle horizontal (0892382)**



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	blå
-------	-----

Type	padle
------	-------

Materiale	støbejern
-----------	-----------

Model	LXXG
-------	------

Flangemateriale	støbejern
-----------------	-----------

Pakningsmateriale	gummi
-------------------	-------

Tilslutning	DIN flange
-------------	------------

Type	horisontal
------	------------

Min. temp.	0.1 °C
------------	--------

Tryk	10 bar
------	--------

Maks. temp.	40 °C
-------------	-------

Kapacitet	63 m ³ /t
-----------	----------------------

Kapacitet Qmaks	150 m ³ /t
-----------------	-----------------------

Kapacitet Qn	40 m ³ /t
--------------	----------------------

Størrelse	DN80
-----------	------

Q1 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	63 m ³ /h
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	78.8 m ³ /h
--------------------	------------------------

MinimumReadingCapacity	0.002
------------------------	-------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Længde	225 mm
--------	--------

Diameter	3 "
----------	-----

PCD	160 mm
-----	--------

DIMENSIONER

H	279 mm
---	--------

Installationslængde	225
---------------------	-----

PCD	160 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATION

Specielt til kunstvandingsinstallationer med vand fra en naturlig kilde.
Skovlhjulets pumpehjul hjælper med at undgå skader på måleren, forårsaget af sten eller andre materialer, der muligvis suges ind.
Tørt display.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>