

**Profec**  
**Kabelbeskyttelsesslange PVC**  
**25 mm 0.4bar sort 30m type**  
**130 (0520758)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |      |
|-------|------|
| Farve | sort |
|-------|------|

|      |     |
|------|-----|
| Type | 130 |
|------|-----|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | PVC |
|-----------|-----|

|        |      |
|--------|------|
| Længde | 30 m |
|--------|------|

|        |         |
|--------|---------|
| Vakuum | 0.4 bar |
|--------|---------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Maks. temp. | 60 °C |
|-------------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | 25 mm |
|-----------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Indre Ø | 25 mm |
|---------|-------|

|        |         |
|--------|---------|
| Ydre Ø | 32,2 mm |
|--------|---------|

|            |       |
|------------|-------|
| Bøjeradius | 50 mm |
|------------|-------|

|         |     |
|---------|-----|
| Indre Ø | 1 " |
|---------|-----|

## PRODUKTINFORMATION

Med sort pvc.  
Denne slange er også velegnet til vandindretninger  
Vandtæt og korrosionsbestandig.

**Genereret den: 05-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>