

DAB Brøndpumpe rustfri stål 304 2" indvendig gevind 8,5A 230VAC med 15m kabel og control box booster type S4 KIT 8/7 olieøling (7030919)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale rustfri stål 304

Pump body rustfri stål 304

Materiale impeller 1 technopolymer

Tilslutning indvendig gevind

Type oliekoeling

Volt 230VAC

Maks. temperatur 40 °C

Ydre Ø 99 mm

Mindste mellemtemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Maksimal
omgivelsestemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP værdi IP68, class F

Type S4 KIT 8/7

Udgangseffekt 1,5 HK

Model med 15m kabel og control box booster

MWC 42 m

Størrelse 2"

Vægt 14.2 kg

Effekt 1.1 kW

Antal impeller 7

Ampere 8,5 A

Maks. flow rate 10.8 m³/h

Tryk 2 "

BEP Capacity 7.2

BEP Head 35

PORlh 42

PORhh 24.5

PORlq 8.6

PORhq 5

Effektivitet 65,2 %

Pakningsdimensioner L/B/H 120 x 120 x 995 mm


DIMENSIONER

Db 99 mm

H-1 895 mm

ØDi-1

2"



PRODUKTINFORMATION

Brøndpumpesæt med pumpehus og motor, strømforsyningskabel, ledning og kontrolboks.
Maksimal pumpediameter: 99 mm Maksimal mængde sand: 150 g/m³ Installation: fastgjort i lodret position eller vandret installation med en kølemuffe. Motor: 40 L oliefyldt, topolet, asynkron DAB-motor.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>