

**Profec Kuglekontraventil  
duktilt jern (GGG40) epoxy  
belægning 2 1/2" indvendig  
gevind 10bar DN65 blå  
(0401942)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Farve               | blå                  |
| Materiale           | duktilt jern (GGG40) |
| Overfladebehandling | epoxy belægning      |
| Kuglemateriale      | stål/EPDM            |
| Materiale (cover)   | støbejern GG25       |
| Materialehus        | duktilt jern (GGG40) |
| Pakningsmateriale   | NBR/stål             |
| Tilslutning         | indvendig gevind     |
| Åbningstryk         | 0,1 - 0,2 bar        |
| Tryk                | 10 bar               |
| Maks. temp.         | 100 °C               |
| Størrelse           | 2 1/2"               |
| Længde              | 200 mm               |
| DN                  | 65                   |

## DIMENSIONER

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Installationslængde | din 3202 f6 |
|---------------------|-------------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 200 mm |
|---|--------|

|       |         |
|-------|---------|
| ØDi-1 | 2 1/2 " |
|-------|---------|

|      |        |
|------|--------|
| Ct-1 | 142 mm |
|------|--------|

|    |         |
|----|---------|
| L1 | 26.7 mm |
|----|---------|

**Genereret den: 04-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>