

**Hunter Magnetventil  
fiberglasforstærket nylon 1"  
udvendig gevind 10bar 9VDC  
sort type PGV-100-MM-B-DC  
(7032965)**



**Hunter®**

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Farve            | sort                                                   |
| Materiale        | fiberglasforstærket nylon                              |
| Funktion         | indirekte magnetisk styring med flowreguleringshåndtag |
| Materialehus     | fiberglasforstærket nylon                              |
| Volt             | 9VDC                                                   |
| Min. indløbstryk | 1.5 bar                                                |
| Tryk             | 10 bar                                                 |
| Maks. temp.      | 66 °C                                                  |
| Type             | PGV-100-MM-B-DC                                        |
| Kapacitet        | 0,7 - 150 l/min                                        |
| Størrelse        | 1"                                                     |
| Tilslutning      | udvendig gevind                                        |

## PRODUKTINFORMATION

Anbefalet til bolig- og lette kommercielle applikationer.  
Ekstern/intern manuel udledning giver mulighed for hurtig og nem aktivering ved ventilen.  
Gennemstrømningskontrol maksimerer effektiviteten og forlænger systemets levetid.

**Genereret den: 08-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>