

Rovatti Flertrinspumpe rustfri stål 2" indvendig gevind 400VAC sort type compact ME 5KV50C-18/8 (7024343)



rovatti pompe

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve sort

Materiale rustfri stål

Aksel rustfri stål

Pump body rustfri stål

Materiale impeller 1 noryl

Pakningsmateriale graphit/silicon carbide

Tilslutning indvendig gevind

Tryk 2 "

Sug 2 "

Type compact ME 5KV50C-18/8

Udgangseffekt 5,5 HK

MWC 88 m

Størrelse 2"

Volt 400VAC

Effekt 4 kW

Antal impeller 8

Maks. flow rate 24 m³/h

Effektivitet

73 %

DIMENSIONER

Cb-1 40 mm

Cb-2 409 mm

Cl-1 139 mm

Cr-1 139 mm

G-1 180 mm

G-2 180

L 819 mm

Lb 564 mm

O 14 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 50 mm

ØDi-2 2 "



PRODUKTINFORMATION

Indløbet er ikke på samme niveau som udløbet på grund af den enkelte væg i pumpens krop, hvilket gør denne pumpe mere konkurrencedygtig prismæssigt sammenlignet med dobbeltvæggede pumper.

Den kompakte ME-type er den mest pladseffektive pumpe (21 cm x 21 cm støbejerns sort pumpebase), den er ideel til installationer med begrænset plads.

Den enkle konstruktion af den kompakte ME-type gør det nemt at adskille motorenheden for at skifte tætning og pumpehjul.

Til monteringer, hvor indløb og udløb skal være på samme niveau, bedes du rådføre dig med os vedrørende MEKV50T-modellen. Dette kan være påkrævet, for eksempel, når sugningsrøret og trykrøret er på samme niveau.

Alle Pumper leveres med 2" I.D. (indvendig diameter) modflanger.

Den kompakte ME-type er i stand til at levere et stort udvalg af tryk, der gør det muligt at bruge den til forskellige installationer med medium og højtryk til kunstvanding med lavere kapacitet end Europa-typerne.

Genereret den: 08-05-2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>