

DIY vandingssystem til grøntsagshave eller drivhus op til 160 planter med hydrofonisk metode 16 mm 2L/t sort 50m (7023723)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Farve	sort
-------	------

Flow	2 L/t
------	-------

Størrelse	16 mm
-----------	-------

Længde	50 m
--------	------

PRODUKTINFORMATION

Agrodrip sættet er den perfekte løsning til vanding af planter i haven, drivhuset eller plantekassen på altanen/terrassen. Hvert sæt indeholder en række elementer, der garanterer sætets funktionalitet og drift, med mulighed for yderligere udvidelse.

Indeholder:

- Quick LOCK huntilslutning Ø16 × ¾" (1 stk.)
- Mikroslange Ø5 (30m)
- PE rør Ø16 (50m)
- Auto-regulerede dryppere 8 l/h (40 stk.)
- Stanseværktøj Ø3 (1 stk.)
- Hydroponisk stak type A 2 l/h (160 stk.)
- 4-vejs manifold (40 stk.)
- Acetal vinkel med modhager Ø16 × Ø16 (2 stk.)
- Acetal t-stykke med modhager Ø16 × Ø16 × Ø16 (5 stk.)
- Acetal samlingstykkke med modhager Ø16 × Ø16 (4 stk.)
- Slutring (5 stk.)
- Endestykke med modhager Ø4 (10 stk.)

Ekstra oplysninger til PC-drypper:

EGENSKABER OG FORDELE

Selvskylningsmekanisme skyller ved hver opstart, hvilket sikrer pålidelig drift og mindre vedligeholdelse.

Fremragende Cv ydelse og bredt trykkompensationsområde (7-58 psi) giver ensartet emission.

No-Drain modellen eliminerer afstrømning og vandpytter i ujævnt terræn og overliggende drypningsanvendelser.

Plast af højeste kvalitet med silikonemembran giver pålidelig ydeevne under de hårdeste UV- og kemiske forhold.

Ideelle anvendelser områder omfatter vinmarker, drivhuse, planteskoler og landskaber samt til kuperet terræn.

Ekstra oplysninger om drypperen:

Volvi drypper

Ideel til trædyrkning og vinmarker. Høj modstandsdygtighed over for vejrforhold og letvægtsplast for en længere levetid.

Kerkini drypper

Ideel til trædyrkning og vinmarker. Høj modstandsdygtighed over for vejrforhold og letvægtsplast for en længere levetid. Designet til at minimere tilstopning.

Genereret den: 06-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>