

**Profec Tør vandmåler  
støbejern DN100 DIN flange  
10bar 0,01A 60m<sup>3</sup>/t 24V blå  
LXLC/FX type Woltman  
horizontal med puls (7019376)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |     |
|-------|-----|
| Farve | blå |
|-------|-----|

|      |         |
|------|---------|
| Type | Woltman |
|------|---------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiale | støbejern |
|-----------|-----------|

|       |         |
|-------|---------|
| Model | LXLC/FX |
|-------|---------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Flangemateriale | støbejern |
|-----------------|-----------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Pakningsmateriale | gummi |
|-------------------|-------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Tilslutning | DIN flange |
|-------------|------------|

|      |       |
|------|-------|
| Puls | 100 L |
|------|-------|

|      |                     |
|------|---------------------|
| Type | horisontal med puls |
|------|---------------------|

|      |     |
|------|-----|
| Volt | 24V |
|------|-----|

|      |        |
|------|--------|
| Tryk | 10 bar |
|------|--------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Maks. temp. | 40 °C |
|-------------|-------|

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Kapacitet | 100 m <sup>3</sup> /t |
|-----------|-----------------------|

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Kapacitet Qmaks | 120 m <sup>3</sup> /t |
|-----------------|-----------------------|

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Kapacitet Qn | 60 m <sup>3</sup> /t |
|--------------|----------------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Størrelse | DN100 |
|-----------|-------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Q1 ISO 4064 (2005) | 1.25 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|------------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q3 ISO 4064 (2005) | 100 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Q4 ISO 4064 (2005) | 125 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------|-----------------------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| MinimumReadingCapacity | 0.002 |
|------------------------|-------|

|                        |         |
|------------------------|---------|
| MaximumReadingCapacity | 999.999 |
|------------------------|---------|

|        |        |
|--------|--------|
| Længde | 250 mm |
|--------|--------|

|          |     |
|----------|-----|
| Diameter | 4 " |
|----------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|

## DIMENSIONER

|   |        |
|---|--------|
| H | 289 mm |
|---|--------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Installationslængde | 250 |
|---------------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 180 mm |
|-----|--------|

## PRODUKTINFORMATION

Udgangssignal: Parallel rørkontakt (3 ledninger).

**Genereret den: 06-11-2025**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark

+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>