

NaanDan Sektorsprinkler messing 1/2" udvendig gevind 4,0 mm type 423 WP AG (0630055)



NaanDan
by Rivulis

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Type	423 WP AG
Materiale	messing
Tilslutning	udvendig gevind
Maks. diameter	28 m
Dygestørrelse	4,0 mm
Anbefalet tryk	2 - 4 bar
Kapacitet 2bar	0,85 m ³ /t
Kapacitet 3bar	1,03 m ³ /t
Kapacitet 4bar	1,18 m ³ /t
Størrelse	1/2"
Radius 2bar	12,5 m
Radius 3bar	13,5 m
Radius 4bar	14 m

Type 423 WP AG								
3,2mm			3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
1,5	0,59	11,0	1,5	0,59	11,5	1,5	0,71	11,5
2,0	0,57	11,5	2,0	0,66	12,0	2,0	0,85	12,5
3,0	0,70	12,5	3,0	0,81	13,0	3,0	1,03	13,5
4,0	0,81	13,0	4,0	0,91	13,5	4,0	1,18	14,0

PRODUKTINFORMATION

Landsbrugsmæssige (AG) version har en ekstra sand- og støvbeskyttelsesbøsning samt en forbedret hvid skive, der er mere modstandsdygtig over for snavs.

Genereret den: 05-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>