

**Ebara Dykpumpe rustfri stål 1  
1/2" indvendig gevind 3,9A  
230/400VAC rustfrit stål type  
Best 5 (0930116)**



# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

|       |               |
|-------|---------------|
| Farve | rustfrit stål |
|-------|---------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Materiale | rustfri stål |
|-----------|--------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Pump body | rustfri stål 304 |
|-----------|------------------|

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Materiale impeller 1 | rustfri stål 304 |
|----------------------|------------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Tilslutning | indvendig gevind |
|-------------|------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Maks. temperatur | 35 °C |
|------------------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Tryk | 1 1/2 " |
|------|---------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Maksimal<br>omgivelsestemperatur | 40 °C |
|----------------------------------|-------|

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Minimum ambient temperature | 5 °C |
|-----------------------------|------|

|      |        |
|------|--------|
| Type | Best 5 |
|------|--------|

|               |      |
|---------------|------|
| Udgangseffekt | 2 HK |
|---------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Maks. Løftehøjde | 19 m |
|------------------|------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Størrelse | 1 1/2" |
|-----------|--------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Flyder | ikke inkluderet |
|--------|-----------------|

|      |            |
|------|------------|
| Volt | 230/400VAC |
|------|------------|

|        |        |
|--------|--------|
| Effekt | 1.5 kW |
|--------|--------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ampere | 3,9 A |
|--------|-------|

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Maks. flow rate | 21.6 m <sup>3</sup> /h |
|-----------------|------------------------|

## DIMENSIONER

|     |        |
|-----|--------|
| H-1 | 377 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| H-2 | 340 mm |
|-----|--------|

|     |        |
|-----|--------|
| W-1 | 210 mm |
|-----|--------|

**Genereret den: 12-06-2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>