

Trykforøgeranlæg 3/4" x 1" udvendig gevind 230VAC type Profi (7033730)



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Tank	55 L
Tilslutning	udvendig gevind
Maks. flow	4.8 L/min
Volt	230VAC
Maks. arbejdstryk	4 bar
Type	Profi
Størrelse	3/4" x 1"

PRODUKTINFORMATION

Fordele i forhold til konventionelle separationsstationer:

- Konstant vanding ved maksimalt tryk
- Trykforøgelse for vandingssystemer på skråninger
- Fuldautomatisk via integreret pumpestyring
- Amortisering ved at reducere spildevandsafgiften (indbygget drikkevandsmåler) *
- Ingen støjforurening i bygningen
- Kan eftermonteres
- Ingen indgreb i drikkevandsinstallationen nødvendige
- Udendørs / ingen risiko for oversvømmelse for kælderen
- Hurtig og nem installation, også uden fagmand muligt **
- Maksimal komfort og optimal forsyningssikkerhed

- Låsbar, for at forhindre uautoriseret adgang
- Til sæsonbestemt udendørs brug
- Valgfri udvidelse med f.eks. gødningstilsætning

* Ikke alle vandforsyninger anerkender den indbyggede vandmåler til fakturering af spildevandsafgifter

** Ved tilslutning via en passende standard slange, i henhold til DIN EN 1717 og DIN 1988 100, skal tilslutningen foretages med en systemseparator type BA, som kan monteres på hanen.

Genereret den: 09-11-2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>