

**Profec Wasserzähler  
Trockenläufer Messing  
Vernickelt 3/4" Außengewinde  
16bar 0,1A 2m<sup>3</sup>/h DN20 24VAC  
Blau CE/MID SD-A Typ Einstrahl  
(0892312)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	Einstrahl
Werkstoff	Messing
Oberflächenbehandlung	Vernickelt
Zulassung	CE/MID
Modell	SD-A
Kapazität Qmax	4 m <sup>3</sup> /h
Kapazität Qn	2 m <sup>3</sup> /h
Anschluss	Außengewinde
MinimumReadingCapacity	0.005
MaximumReadingCapacity	9.999
Länge	130 mm
Spannung	24VAC
Breite	77 mm
Temperaturbereich	2°C - 50°C
Arbeitsdruck	16 bar
Geeignet für	kalt Wasser

Maß	3/4"
-----	------

Q1 ISO 4064 (2005)	0.05 m <sup>3</sup> /St
--------------------	-------------------------

Q3 ISO 4064 (2005)	4 m <sup>3</sup> /St
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	5 m <sup>3</sup> /St
--------------------	----------------------

DN	20
----	----

## ABMESSUNGEN

H	85 mm
---	-------

Einbaumass	190
------------	-----

## PRODUKTINFORMATIONEN

Trockenanzeige-Wasserzähler mit magnetischer Übertragung.  
360 Grad drehbar.  
Kann horizontal oder vertikal montiert werden.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>