

**Rain Bird Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,2 mm 3,8bar  
125micron 2,3ltr/h 33cm Braun  
100m Typ PC inline XFS sub  
surface mit Rückschlagventil  
(7033683)**



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Braun

Typ PC inline XFS sub surface

Werkstoff PE

Filterung 125 micron

Länge 100 m

Öffnungsdruck 1 bar

Maximale Umgebungstemperatur 51,7 °C

Arbeitsdruck 3,8 bar

Empf. Druck 1 - 3,8 bar

Wandstärke 1,2 mm

Kapazität 2,3 ltr/h

Maß 16 mm

Typ mit Rückschlagventil

Innen ø 13,6 mm

Max. Länge 137 m

Tropferabstand 33 cm

# PRODUKTINFORMATIONEN

Der Rain Bird Tropfbewässerungsschlauch, Typ PC inline XFS sub surface ist ideal, wenn es darum geht, wartungsarme Systeme für Rasenflächen, Sträucher oder Bodendecker zu bauen. Der XFS- unterirdische Tropfschlauch ist mit einem Inline-Tropfer ausgestattet, der mit der Kupferschild-Technologie ausgestattet, um das Eindringen von Wurzeln in das Labyrinth zu verhindern. Das spezielle XFS-Material verleiht ihm eine zusätzliche Flexibilität, um Knicke in den Spulen vor und während der Installation zu vermeiden. Dies hat den Vorteil, dass Zeit und Material gespart werden, da engere Windungen mit weniger Fittings und Pfählen möglich sind.

**Generiert am: 06.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>