

**DAB Tauchpumpe Edelstahl  
304 2" Innengewinde 4,2A  
230VAC Edelstahl Typ Feka VS  
550 M-A mit Schwimmer  
(7030949)**



# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	50 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	2 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Typ	Feka VS 550 M-A
Leistung	0,75 PS
Förderhöhe	7,4 M
Maß	2"
Schwimmer	Ja

Spannung 230VAC

Leistung 0.55 kW

Ampere 4,2 A

Max Durchfluss 18 m<sup>3</sup>/h

BEP Kapazität 13.4

BEP Förderhöhe 3.81

PORlh 5.19

PORhh 2.67

PORlq 9.38

PORhq 16.08

## ABMESSUNGEN

Cb-1 98 mm



Db 170 mm

H 172 mm

L 492 mm

W-1 203 mm

ØDi-1 2 "



## PRODUKTINFORMATIONEN

Netzkabel: 10 Meter H07RN-F, mit Stecker für die einphasige Version.

Installation: fest oder tragbar, vertikale Position.

Maximale Eintauchtiefe: 7 Meter

Geeignet für häusliches Abwasser als Feststoffabwasser mit einer Größe bis zu 50 mm.

**Generiert am: 08.05.2026**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>