


**PSH Schwimmbadpumpe
öffentlicher Bereich PP/GF30
DN125 x DN100 DIN Flansch
10,1A 400/690VAC
Schwarz/Grün Typ F-Giant-20
(7029867)**



 P S H

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz/Grün
-------	--------------

Welle	Edelstahl 316L
-------	----------------

Pumpengehäuse	PP/GF30
---------------	---------

Material Laufrad 1	Rotguss/Aluminium
--------------------	-------------------

Material (Deckel)	Polycarbonat
-------------------	--------------

Material Dichtung	Kohlenstoff/Keramik
-------------------	---------------------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Herz	50 Hz
------	-------

IP Wert	IP55
---------	------

Motor RPM	2900
-----------	------

Typ	F-Giant-20
-----	------------

Kapazität	148 m ³ /h
-----------	-----------------------

Leistung	7,5 PS
----------	--------

Maß	DN125 x DN100
-----	---------------

Spannung	400/690VAC
----------	------------

Gewicht	81 kg
---------	-------



Leistung	5.5 kW
----------	--------

Förderhöhe

20

Ampere

10,1 A



PRODUKTINFORMATIONEN

F-GIANT ist die erste vollständig aus Kunststoff gefertigte Pumpe mit hoher Förderleistung, die die beste hydraulische Leistung auf dem Markt bietet.

Ausgestattet mit einem einteiligen schraubenförmigen Kunststoffflaufrad, das mit innovativer Technologie entwickelt und von BOMBAS PSH patentiert wurde. Ausgestattet mit einem spiralförmigen Kunststoff-Pumpengehäuse, das ebenfalls von BOMBAS PSH patentiert wurde. F-GIANT ist umweltfreundlich und nachhaltig, besonders empfehlenswert für große Aquarien aufgrund seines niedrigen Geräuschpegels und des ausbleibenden Kontakts von Metallteilen mit Wasser.

Aus dem gleichen Grund ist die F-GIANT voll kompatibel mit Meerwasser, Salzchlorinatoren und Salzionisatoren und trägt somit zu einem verantwortungsvollen Wassermanagement bei und reduziert den Chemikalienverbrauch bei der Aufbereitung des Beckenwassers.

Eigenschaften:

- Hohe hydraulische Effizienz
- Extrem leise
- Wichtige Einsparungen von elektrischer Energie
- Hocheffiziente Motoren der Klasse IE3 gemäß Verordnung (EU)2019/1781
- Standardmotor, der ihn mit Motoren aller Hersteller weltweit kompatibel macht
- Geeignet für alle Arten von Wasser
- Besonders geeignet für den Einsatz in Großaquarien zur Erhaltung der Gesundheit der Meeresfauna
- Hohe Festigkeit des Materials dank seiner 9 mm Wandstärke
- Ein großvolumiger Vorfilter und ein transparenter Deckel mit leichtem Zugang für die Reinigung
- Unabhängiger Vorfilter ermöglicht den Einsatz der Pumpe ohne Vorfilter
- Isolationsklasse: F

- Schutz: IP55-Einstufung
- Hochwertige Gleitringdichtung

Generiert am: 08.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>