

**VIR Kugelhahn Messing
Verchromt 3/4" Innengewinde
40bar WRAS/VA Typ K340F
(0401318)**



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----|-------|
| Typ | K340F |
|-----|-------|

| | |
|-----------|---------|
| Werkstoff | Messing |
|-----------|---------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Oberflächenbehandlung | Verchromt |
|-----------------------|-----------|

| | |
|-----------|---------|
| Zulassung | WRAS/VA |
|-----------|---------|

| | |
|-----------|-------------|
| Bedienung | Flügelgriff |
|-----------|-------------|

| | |
|-------------|-----|
| Griff-Farbe | Rot |
|-------------|-----|

| | |
|----------------------|-----------|
| Material Hebel/Griff | Aluminium |
|----------------------|-----------|

| | |
|---------------------|----------|
| Gehäusekonstruktion | 2-teilig |
|---------------------|----------|

| | |
|----------------|------------------------|
| Material Kugel | Messing hart verchromt |
|----------------|------------------------|

| | |
|------------------|---------|
| Material Gehäuse | Messing |
|------------------|---------|

| | |
|-------------------|------|
| Material Dichtung | PTFE |
|-------------------|------|

| | |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

| | |
|-----------------|--------|
| Max. Temperatur | 150 °C |
|-----------------|--------|

| | |
|---|------|
| Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich) | 0 °C |
|---|------|

| | |
|-----------|------|
| Durchgang | full |
|-----------|------|

| | |
|-------------------|-------------|
| Temperaturbereich | 0°C - 150°C |
|-------------------|-------------|

| | |
|--------------|--------|
| Arbeitsdruck | 40 bar |
|--------------|--------|

| | |
|-----|------|
| Maß | 3/4" |
|-----|------|

ABMESSUNGEN

| | |
|----------------|----|
| Höhe Handgriff | 43 |
|----------------|----|

| | |
|----|-------|
| Lb | 58 mm |
|----|-------|

| | |
|-------|-------|
| ØDi-1 | 3/4 " |
|-------|-------|

| | |
|-------|-------|
| ØDi-2 | 3/4 " |
|-------|-------|

| | |
|-----|-------|
| F-1 | 12 mm |
|-----|-------|

| | |
|-----|-------|
| F-2 | 12 mm |
|-----|-------|

| | |
|------|-------|
| Ct-1 | 43 mm |
|------|-------|

| | |
|-----|-------|
| ØDf | 20 mm |
|-----|-------|

Generiert am: 04.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>