

**IDIT Tropfschlauch PE 16 mm x
1,15 mm 46mil 4bar 130micron
4,3ltr/h 30cm Schwarz 100m
Typ Non PC (7006238)**



TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Non PC

Werkstoff PE

Filterung 130 micron

Filterung 120 mesh

Arbeitsdruck 4 bar

Empf. Druck 2 bar

Wandstärke 46 mil

Wandstärke 1,15 mm

Kapazität 4,3 ltr/h

Maß 16 mm

Länge 100 m

Innen ø 13,7 mm

Max. Länge 39 m

Tropferabstand 30 cm

| IDIT | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|
| Bar | $Q = L/H \cdot IDIT 16-1,4 \text{ ltr}$ | $Q = L/H \cdot IDIT 16-2,3 \text{ ltr}$ | $Q = L/H \cdot IDIT 16-3,1 \text{ ltr}$ | $Q = L/H \cdot IDIT 16-4,3 \text{ ltr}$ | $Q = L/H \cdot IDIT 16-10 \text{ ltr}$ |
| 0,5 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,8 | 6,5 |
| 1,0 | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 4,0 | 9,3 |
| 1,5 | 1,6 | 2,6 | 3,6 | 4,9 | 11,5 |
| 2,0 | 1,9 | 3,1 | 4,1 | 5,7 | 13,3 |

PRODUKTINFORMATIONEN

Inline Tropfschlauch auf kurzen Rollen, speziell für kleine Projekte.

Generiert am: 05.11.2025

bevo Vertriebs GmbH
Industriestraße 18
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 5228 959 0
info@bevo.com
<http://www.bevo.com>