

**Arad Wasserzähler  
Trockenläufer Gusseisen  
Polyester beschichtet DN150  
DIN Flansch 16bar 150m<sup>3</sup>/h  
Blau WRAS Typ Woltman  
(0892324)**



 **ARAD**  
Water Measuring Technologies

# TECHNISCHE DATEN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Farbe                  | Blau                     |
| Typ                    | Woltman                  |
| Werkstoff              | Gusseisen                |
| Oberflächenbehandlung  | Polyester beschichtet    |
| Zulassung              | WRAS                     |
| Anschluss              | DIN Flansch              |
| Min. temp.             | 0.1 °C                   |
| Arbeitsdruck           | 16 bar                   |
| IP Wert                | IP68                     |
| Max. Temp.             | 60 °C                    |
| Kapazität Qmax         | 260 m <sup>3</sup> /h    |
| Kapazität Qn           | 150 m <sup>3</sup> /h    |
| Maß                    | DN150                    |
| Q1 ISO 4064 (2005)     | 2.5 m <sup>3</sup> /St   |
| Q3 ISO 4064 (2005)     | 250 m <sup>3</sup> /St   |
| Q4 ISO 4064 (2005)     | 312.5 m <sup>3</sup> /St |
| MinimumReadingCapacity | 0.005                    |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| MaximumReadingCapacity | 10000000 |
|------------------------|----------|

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 300 mm |
|-------|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 283 mm |
|--------|--------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Durchmesser | 6 " |
|-------------|-----|

|           |        |
|-----------|--------|
| Lochkreis | 240 mm |
|-----------|--------|

## ABMESSUNGEN

|   |        |
|---|--------|
| H | 310 mm |
|---|--------|

|            |     |
|------------|-----|
| Einbaumass | 300 |
|------------|-----|

|     |        |
|-----|--------|
| PCD | 240 mm |
|-----|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Wasserzähler können in jeder Position eingebaut werden, wenn untenstehende Bedingungen befolgt werden.

1. Der Wasserzähler muss voll Wasser sein, wenn gemessen wird.
2. In eine gerade Leitung, welche 10 x länger ist als das Gehäuse des Wasserzählers und den gleichen Durchmesser hat wie der Wasserzähler.
3. Es dürfen keine Reduzierungen, Rückschlagarmaturen, T-Stücke, Bögen kurz vor bzw. nach dem Zähler montiert werden. Flansche PN10 gebohrt.

Bei den Woltmann Wasserzählern handelt es sich um geschlossene Zähler für vollen Durchfluss. Zähler entsprechend der CEE Norm mit Zulassungsnummer.

**Generiert am: 05.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>