

**NaanDan Tropfschlauch PE 16  
mm x 1,0 mm 1,5ltr/h 20cm  
Schwarz 300m Typ PC Max  
inline (7040222)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE DATEN

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|     |               |
|-----|---------------|
| Typ | PC Max inline |
|-----|---------------|

|           |    |
|-----------|----|
| Werkstoff | PE |
|-----------|----|

|               |         |
|---------------|---------|
| Öffnungsdruck | 1.0 bar |
|---------------|---------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| Empf. Druck | 0.5 - 3.5 bar |
|-------------|---------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Kapazität | 1,5 ltr/h |
|-----------|-----------|

|     |       |
|-----|-------|
| Maß | 16 mm |
|-----|-------|

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 300 m |
|-------|-------|

|         |       |
|---------|-------|
| Innen ø | 14 mm |
|---------|-------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Tropferabstand | 20 cm |
|----------------|-------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 40 mil |
|------------|--------|

|            |        |
|------------|--------|
| Wandstärke | 1,0 mm |
|------------|--------|

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der Naan PC (druckkompensiert) ist wohl eines der populärsten Tropfrohren weltweit und besteht durch den Aufbau eines Rundtropfers mit zwei Austrittsöffnungen und gibt der Tropfleitung zusätzliche Widerstandskraft gegen Rücklauf und Verstopfungsbeständigkeit.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar

Empfohlene Filterung: 130 Mikron

Anwendung : Für Freilandkulturen wie Heidelbeeren, Spargel, Baumsorten uvm.  
Maximale Seitenlänge bei 0% Steigung

**Generiert am: 08.11.2025**

bevo Vertriebs GmbH  
Industriestraße 18  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 5228 959 0  
[info@bevo.com](mailto:info@bevo.com)  
<http://www.bevo.com>